



## ***ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SURFACES THERMOLAQUEES***

En intérieur, comme en extérieur, les revêtements laqués ont pour vocation de conférer aux ouvrages un aspect décoratif durable.

Ils subissent dans le temps un vieillissement qui peut conduire progressivement à une altération de leurs propriétés décoratives et/ou protectrices, si un entretien adapté n'est pas mis en œuvre.

Les revêtements sont soumis à de nombreuses agressions : intempéries, pollution, salissures, empoussièrement...

Il est impératif d'éliminer régulièrement ces salissures.

L'élimination des salissures et des dépôts agressifs doit être faite en utilisant des produits adaptés.

La fréquence du nettoyage est fonction de l'environnement et des concentrations de salissures. Plus le nettoyage est fréquent plus il est aisé et économique.

L'entretien courant consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Pour éliminer certaines salissures ou tâches on peut employer un solvant adapté (alcool, essence, pétrole, white spirit) suivi d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Ne pas employer de produit abrasif.